CHIGO

Η καινοτομία που θα αλλάξει τη ζωή σας

Νέα Μοντέλα Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης

2016 Κατάλογος

Οικιακών Εφαρμογών

Η Ιστορία μας

Οι δυο δεκαετίες τεχνολογικής καινοτομίας και ποιότητας οδήγησαν στην ευρεία διάδοση των προιόντων της Chigo, τα οποία πωλούνται σήμερα σε πάνω από 200 χώρες παγκοσμίως. Η αφοσίωση μας στη δημιουργία ποιοτικών μονάδων κλιματισμού και ψύξης απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή μας στην έρευνα και την ανάπτυξη αλλά στη βιομηχανική παραγωγή. Παράγουμε με φροντίδα τα προϊόντα μας και δεσμευόμαστε για τη συνεχή καινοτομία σε θέματα άνεσης, ενεργειακής απόδοσης και αξιοπιστίας.

Μέριμνα μας είναι η προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητος τα οποία μέσα απο την έρευνα, την ανάπτυξη, την παραγωγή αλλά και τις πωλήσεις, εξασφαλίζουν την διαρκή ικανοποίηση των πελατών μας. Η ανταγωνιστικότητά μας πηγάζει απο την δύναμική των προιόντων μας που οφείλεται στις διαρκείς βελτιώσεις τους και στην εμπειρία μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό εμπορικό περιβάλλον ώστε με το δίκτυο συνεργατών και εταίρων μας να πλέυσουμε απο κοινού στην ανοικτή θάλασσα της παγκοσμιοποίησης.

Η εταιρεία μας

Η CHIGO είναι παγκοσμίως μια από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες συστημάτων κλιματισμού με μια δυναμική βιομηχανική και παραγωγική υποδομή. Διαθετει μία πλούσια γκάμα προιόντων κλιματισμού- ψύξης καθώς και ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων.

Η CHIGO έχει πιστοποιηθεί με TMP και WTDP απο τους διεθνείς οργανισμούς UL, TUV, SGS και την Intertek.
Οι πιστοποίησεις της αυτές καλύπτουν **21** διεθνή πρότυπα σε ένα σύνολο **108** ελεγχόμενων στοιχείων.

ISO9001 2008
QC080000 2012
ISO14001 2004
OHSAS18001 2007

3,000,000m^2

Η μεγαλύτερη παγκοσμίως μονάδα παραγωγής με έκταση 3,000,000m^2

6,000 R&D

Πάνω απο 6,000 προσωπικό στην έρευνα και ανάπτυξη

10

Ετήσια παραγωγική αποδοτικότητα πάνω από 10 εκατομμύρια μονάδες.

99%

Αυτάρκης σε ποσοστό 99%

600

Ετήσιο επενδυτικό κεφάλαιο στην έρευνα & ανάπτυξη άνω του 6% των ετήσιων πωλήσεων, το λιγότερο 600 εκατομμύρια Κινέζικα Γουάν.

300

29 κορυφαία εργαστήρια με πάνω από 300 μέρη βασικού εξοπλισμού.

6,000

6,000m^2 εργαστηριακών εγκαταστάσεων.

200

Σημεία πώλησης περιλαμβάνονται σε πάνω από 200 χώρες και περιοχές.

Luna

A/C Οικιακής Χρήσης

360 ° Τρισδίαστατη Παροχή Αέρα

360 ° air swing σχεδιασμός επιτρέπει στον αερα να φθάσει σε κάθε γωνία του χώρου

Λειτουργία Ύπνου

Turbo Ψύξη / Θέρμανση

360º Τρισδιάστατη παροχή αέρα

Χρονοδιακόπτης

Αυτοδιάγνωση

Εξυπνη Απόψυξη

Ανεξάρτητη αφυγρανση

Σωλήνες Χαλκού με εσωτερικές αυλακώσεις

Προστασία από τον κρύο αέρα

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο

Εύκολα καθαριζόμενο πάνελ

Πλενόμενο φίτρο

Αισθητήρας Θερμόκρασίας

Αντισκωριακός σχεδιασμός 6 επιπέδων

Αυτόματη Επανεκκίνηση

ERP Model

Μοντέλο		CF-75W3A-K**ASA	
		INVERTER TYPE	
(Ph-V-Hz)Τροφοδοσία		1-220-240/50	
Λειτουργία		Ψύξη	Θέρμανση
(W)Απόδοση		7600(2600~8400)	8400(3500~8600)+2100
(W)ισχύς εισόδου ψύξης		2485(660~3000)	2470(900~3200)+2100
(A)Απορροφούμενο ρεύμα θέρμανσης		10.8(2.6~13.0)	10.7(3.9~13.9)+9.1
EER/COP(W/W)		/	/
SEER/SCOP(W/W)		5.1/A	3.8/A
Συνθήκες μέτρησης		/	Μέσο κλίμα
W)Ισχύς σχεδιασμού		7500	6500
T biv.(°C) Θερμοκρασία αναφοράς		/	-7
Tol.(°C)Όριο θερμοκρασίας		/	-15
(W)Λειτουργία θερμοστάτη		91	
(W)κατάσταση αναμονής		1	
(W)απενεργοποίηση		0	
(W)στοφαλοθάλαμος θέρμανσης		/	
εκτονωτική βαλβίδα		EEV	
(KW)ετήσια κατανάλωση		515	2395
(Uh)αφύγρανση		2.3	
Συμπιεστής	Μοντέλο	ATL232SDNC9AUA	
	Τύπος (Rotary, Piston, scroll)	Rotary	
	Μάρκα	HIGHLY	
εσωτερική μονάδα	(m^3/h)Παροχή αέρα	1100	
	(mm)Διαστάσεις (LxWxH)	520×210×1690	
	(mm)Συσκευασία(LxWxH)	618×460×1990	
	(Kg)Καθ/Μεικτό βάρος	53/74	
	(dB/A)Ηχητική πίεση	42~48	
	(dB/A)Ηχητική ισχύς	52~58	
εξωτερική μονάδα	mm Διαστάσεις (LxWxH)	870×310×700	
	mmΣυσκευασία (LxWxH)	990×410×780	
	(Kg)Καθ/Μεικτό βάρος	58/62	
	(dB/A)Ηχητική πίεση	58	
	(dB/A)Ηχητική ισχύς	68	
	Ψυκτικό μέσο /Βάρος	R410A/2290g	
	Λειτούργια απόψυξης	Αυτόματηαπόψυξη	
	Applicable climate types	T1	
Ψυκτικές σωληνώσεις/ καλωδιωσεις	Υγρό/Αέριο	φ6+φ12×5000	
	Μέγιστο μήκος/ύψος	15/5	

Titan

A/C Οικιακής Χρήσης

Μεγάλη 88 Οθόνη

Η μεγάλη 88 οθόνη απεικονίζει με ευκρίνεια την θερμοκρασία της εσωτερικής μονάδας.

Λειτουργία Ύπνου

Turbo Ψύξη / Θέρμανση

360° Τρισδιάστατη παροχή αέρα

Χρονοδιακόπτης

Αυτοδιάγνωση

Εξυπνη Απόψυξη

Ανεξάρτητη αφυγρανση

Σωλήνες Χαλκού με εσωτερικές αυλακώσεις

Προστασία από τον κρύο αέρα

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο

Εύκολα καθαριζόμενο πάνελ

Πλενόμενο φίτρο

Αισθητήρας Θερμόκρασίας

Αντισκωριακός σχεδιασμός 6 επιπέδων

Αυτόματη Επανεκκίνηση

Μοντέλο			CF-120W6A-E**AT2
			INVERTER TYPE
Τροφοδοσία		Ph-V-Hz	380-V/50Hz/3PH
Ψύξη	Απόδοση ψύξης	W	12200(7000~13700)
	Ισχύς εισόδουψύξης	W	3800(1700~5000)
	Cooling current input	A	8.2(3.7~10.9)
	EER	w/w	3.21
Θέρμανση	Ρεύμα θέρμανσης	W	12300(6500~14000)+3000
	Heating power input	W	3400(1550~5500)+3000
	Heating current input	A	7.4(3.4~11.9)+4.6
	COP	w/w	3.62
Additional electrical heater power input		W	3000
Additional electrical heater current input		A	4.6
Αφύγρανση		Kg/h	60
Max. input consumption		W	8500
Max. current		A	16.5
Συμπιεστής	Μοντέλοl		ATH356SDPC9FQ
	Τύπος (Rotary, Piston, scroll)		Rotary
	Μάρκα		Highly
Εσωτερ. μοναδα	Παροχή αέρα (High/Med/Low)	m3/h	1700
	Ισχύς ήχου dB	dB(A)	46~54
	(High/Low) Διαστάσεις (L*W*H)	mm	600×313×1868
	Συσκευασία (L *W*H)	mm	750×520×2085
	Καθ/Μεικτό Βάρος	Kg	59/75
Εξωτ. μοναδα	Εξωτ. ισχύς ήχουdB(High/Low)	dB(A)	59
	Διαστάσεις (L*W*H)	mm	970×370×790
	Συσκευασία (L *W*H)	mm	1120×485×900
	Καθ/Μεικτό βάρος	Kg	70/78
	Ψυκτικό μέσο/βάρος	g	R410A/3200g
	Design pressure (Hi/Low)	MPa	4.2/1.3
Ψυκτικές σωληνώσεις/ καλωδίωση	Υγρό/Αέριο	mm	φ9.52+φ19.05×5000
	Μέγιστο μήκος/Ύψος	m	15/5
Loading Quantity 40HQ			60

CHIGO

Η καινοτομία που θα
αλλάξει τη ζωή σας

QUALITAIR MON. IKE
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Λ. Κηφισίας 90, Τ.Κ.151 25 Μαρούσι, Τ: 2108764823, F: 2108764615
E-mail: qualitair@qualitair.gr, Web: www.chigo.gr